

Gorilla Cutter S-1



多種多様なチューブのカットに最適

多品種少量生産から大量生産まで
全てをクリアする「ゴリラカッター」

シンプルで直感的なインターフェイスで操作しやすく
なおかつ非常に堅牢

オプションにてスリット加工・角度付き切断が可能

通常運転の標準モード以外に、
複数のメモリを順に運転する
<ONE ステップ>と<AUTO ステップ>を搭載

- | QRコード(バーコード)対応の [SQ-1](#)
- | 幅広ワークに対応の [S-1-300](#)
- | スダレ形フラットケーブル対応の [S-1 SFC](#)
- | 平角線・金属板切断対応の [S-4](#) もございます

切断サンプル・加工ワーク

PVCチューブ・テフロンチューブ・収縮チューブ

ガスホース・ガラスチューブ・ハンダ・各種電線

角度指定切断(オプション)

極小・極細材の切断



加工ワークに合わせた最適なブレード

材料に合わせたガイド(オプション)



厚みのある材料には
シャープ刃仕様



切断面を重視する材料には
タタキ刃仕様



材料径(幅)に合わせた
専用サイズのアルミガイド



材料径(幅)に合わせ
調整の出来るサイドガイド

カスタマイズオプション



操作パネル: 外付けボックスタイプ



ハンダ切断用 特注ゴリラカッターS-1

<システムでのご使用がおすすめです>



ゴリラカッター

[リールスタンド RS-70](#)

[プレフィーダーRF-40A](#)

型式	S-1
切断長	0.1～99999.9mm
切断数	1～9999999 本
切断精度	±0.1% (加工材料、加工条件による)
送り速度	5～50m/分
メモリー数	350
切断有効外形	20φ
カッターストローク	40mm
カッター幅	100mm
ローラー幅	150mm
送り方式	上下ローラー駆動方式
消費電力	待機時:20W 稼働時:200～250W
電源	AC100～240V 50/60Hz
寸法	幅 600×奥行 400×高さ 460mm
重量	45kg