

型式 M-412

インバーター圧着機

CRIMPING MACHINE



標準タイプ



CFM・作業台
オプションタイプ

クリンプホース
モニター

作業台

おもな特徴 MAIN FEATURES

- インバーター制御だから静かで消費電力も抑えられます。
低振動、低騒音で 62 dB まで抑えました。
- シンプルな構造だから壊れず、メンテナンスも容易です。
クラッチが無いので、故障も少なく、日常点検も容易です。
- ユニバーサルタイプなので各メーカーのアプリケーターを搭載可能にします。
ご相談に応じ、アタッチメント及びワンタッチベースの設計製作を行います。
- お客さまの品質にお応えします。
品質管理に合わせ、オプション品でクリンプホースモニターを設置しました。



日本連続端子株式会社
JAPAN CHAIN TERMINAL CO., LTD.

仕様 SPECIFICATIONS

型 式 MODEL	M-412	モーター MOTOR	1.5KW 3相モーター(200V3P)減速機 1/15
能 力 CAPACITY	4.0KN (4 ton)	操 作 OPERATION	フットスイッチ Foot Switch
ストローク STROKE	40mm , 30mm (注1)	寸 法 DIMENSIONS	W420×D555×H750 [mm] (リールスタンド含まず) (Excluding reel stand)
サイクル速度 CYCLE SPEED	0.6 sec / サイクル sec/cycle		
仕様オープンハイト HEIGHT	40ストローク : 200mm以下 (注2) 30ストローク : 195mm以下 (注2)	重 量 NET WEIGHT	120Kg (本体のみ)
電 源 POWER	AC200V 50/60Hz		
電源ソケット	三相 250V 20A 接地種付 (パナソニック : WF8420K)		

注1、ストローク30ご希望の場合は、別途ご相談お願いいたします。

注2、仕様オープンハイトを超える場合は、別途ご相談お願いいたします。

アタッチメント ATTACHMENTS

- JAM および各社アプリケーションに対応可能なアタッチメントをご用意しております。
使用するアプリケーションのメーカーと種類によってアタッチメント表から選定してください。
Different types of attachments are made available for applicators from every maker.
Select from the attachment table depending on the type and maker of the applicator to be used.

	JAM	
シャンクホルダー	 -400BJ	
ラムボルト		
締付下治具		

・随時ラインナップを増やしていく予定になっております。

オプション

- JAM および各社圧着機用オプションをご用意できます。
詳細については、別途ご相談させていただきます。
One-touch bases are made available for applicators from JAM as well as other companies.
For details please consult our sales representatives.



クリンプホースモニター(CFM)



作業台

注意: 改善の為、断りなく仕様変更する場合があります。

NOTE: Due to improvements, specifications are subject to change without notice.