

マルチ圧着機 MC2000



特徴

アプリ
ケーター
不要

センサ検知
正確な端子送り

小型
低振動
低騒音
軽量

少量生産
試作に最適

圧着機サービス株式会社

CRIMPING MACHINE SERVICE CO.,LTD.

仕様 SPECIFICATIONS

品名 NAME	マルチ圧着機	操作 OPERATION	フットスイッチ
型式 MODEL	MC2000	電源 POWER	AC100V 50 ~ 60Hz
能力 CAPACITY	19600N (2 t)	寸法 DIMENSIONS	W414×D428×H319 (リールスタンド含まず)
サイクル速度 CYCLE SPEED	1秒/サイクル	重量 NET WEIGHT	約 55kg
端子送りピッチ FEED PITH	0.1mm の整数倍	リール形状 REEL FEATURES	サイドフィード端子 片側キャリア (中間キャリア・両側キャリア・奥キャリアを除く)

※本製品には刃型(クリンパ、アンビル)は含まれておりません。

オプション アタッチメント OPTION ATTACHMENTS



▲クリンパーユニット



▲アンビルユニット

メーカー	上下セット型番	クリンパユニット	アンビルユニット	適応刃型
JAE	AT-JE001	CU-JE001	AU-JE001	350型アプリケーション半自動機用
HRS	同上(共用)	同上(共用)	同上(共用)	AP105型アプリケーション用
JCT	同上(共用)	同上(共用)	同上(共用)	AT-02型アプリケーション用
MOLEX	AT-MX001	CU-MX001	AU-MX001	3000型アプリケーション半自動機用
JST	AT-JS001	CU-JS001	AU-JS001	
NT	AT-NT001	CU-NT001	AU-NT001	ミニダイス型用
YAZAKI	AT-YZ001	CU-YZ001	AU-YZ001	
UNION	AT-UN001	CU-UN001	AU-UN001	
JAM	AT-JM001	CU-JM001	AU-JM001	アンビル1穴用 ※1
	AT-JM002	同上(共用)	AU-JM002	アンビル2穴用 ※1

※1 JAM 製アンビルには取付穴が1穴タイプと2穴タイプがありますのでご注意ください。

※端子によっては刃型以外(スパーサー等)の部品が必要になる場合があります。

※ストリップクリンパー用刃型はご使用になれません。

※TE (AMP) 製の刃型はご使用になれません。

※製品の仕様につきましては予告なしに変更する場合があります。

その他ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。

[販売元]

[製造元]

圧着機サービス株式会社
CRIMPING MACHINE SERVICE CO.,LTD.

本社 〒572-0039 大阪府寝屋川市池田 1-15-8
TEL.072-826-6022 FAX.072-826-6023
URL.http://www.crimping-machine.co.jp

名古屋営業所 〒491-0905 愛知県一宮市平和 1-10-34
TEL.0586-64-6923 FAX.0586-64-6924

中国営業所 中国廣東省深圳市宝安区新安街道安乐社区順豊路
15号金宝商務大廈 8302 〒518101
TEL:0755-2941-8551 FAX:0755-2941-8552