



繋ぐ それが私たちの使命  
夢も、未来も、ビジネスも



# TWX5

## テープ巻き機 TAPING MACHINE



選べるスピード  
SPEED CHOICE



スピードの選択により安定した作業が出来ます。

選べるパターン  
PATTERN CHOICE



ハーフラップ巻きや部分巻きが出来ます。

選べる専用部品  
PARTS CHOICE

オプション部品から選択になります



ワーク径に合ったホルダーで巻き品質が向上します。

## 仕様 SPECIFICATIONS

|           |  |
|-----------|--|
| 設備構成      | 本体+テープホルダー   |
| 動作方法      | フットスイッチ  |
| 標準動作パターン  | スイッチNo0:連続運転(HighSpeed)<br>No1:連続運転(LowSpeed)<br>No2:2回転(HighSpeed)<br>No3:3回転(HighSpeed)<br>No4:4回転(HighSpeed)<br>No5:2回転(LowSpeed)<br>No6:3回転(LowSpeed)<br>No7:4回転(LowSpeed) |
| 適用ワーク径    | 最大φ30mm以下  |
| 適用テープ(標準) | 外径最大φ75mm<br>内径φ30~35mm<br>テープ幅19mm<br>標準以外は要検討の為、問い合わせ願います。   |
| 電源        | AC100V~AC240V  |
| 設備寸法      | W185×D200×H170   |
| 設備質量      | 約5.0Kg   |
| 騒音(動作時)   | 60 dB  |
| オプション     | テープホルダー(ワーク径により30mm,15mm,10mmから選択)   |

## オプション OPETION

テープホルダーを専用化することでワークの触れが無くなり、巻き品質向上と長時間作業での疲れを軽減します。



型式:TWX5-B-30



型式:TWX5-B-10

ワーク径 11mm~15mm用  
(TWX5-B-15)も用意しております。

選択部品となっておりますので購入時に営業部までお申しつけください。

注意: 改善の為、断りなく仕様変更する場合があります。  
NOTE: Due to improvements, specifications are subject to change without